



جدول مشخصات اسپلیت یونیت‌های ایستاده

Model		Unit	TFS-N41-C13	TFS-N50-C13	مدل	
Cooling Capacity	Btu/hr		41000	50000	ظرفیت سرمایشی	
	W		12000	14000		
Power Supply	V/Ph/Hz		380~415 / 3 / 50	380~415 / 3 / 50	برق مصرفی	
Power Input	W		4200	5200	توان مصرفی	
Operating Current	A		7.2	9.4	جریان مصرفی	
EER Cooling	W/W		2.86	2.7	راندمان سرمایشی	
Air Flow Rate	m ³ /hr		1800	1800	میزان هوادهی	
Noise Level	Indoor	dB (A)	57	57	داخلی	سطح صدا
	Outdoor		67	67	بیرونی	
Motor Insulation Protection	Indoor	-	IP 20	IP 20	داخلی	درجه حفاظت موتور
	Outdoor		IP 54	IP 54	بیرونی	
Indoor Unit	Body Size WxDxH	mm	600x313x1868	600x313x1868	ابعاد دستگاه	
	Packing Size WxDxH		750x520x2085	750x520x2085	ابعاد کارتن	
	Net Weight	kg	61	61	وزن خالص	
	Gross Weight		77	77	وزن کل	
Outdoor Unit	Body Size WxDxH	mm	970x345x1237	970x345x1237	ابعاد دستگاه	
	Packing Size WxDxH		1125x485x1385	1125x485x1385	ابعاد کارتن	
	Net Weight	kg	105	105	وزن خالص	
	Gross Weight		115	115	وزن کل	
Piping Connection	Liquid Side	inch	3/8	3/8	لوله مایع	لوله های رابط
	Gas Side		3/4	3/4	لوله گاز	
Refrigeration Type	-		R-407C	R-22	نوع مبرد	
Compressor Type	-		Scroll		نوع کمپرسور	
Max Piping Length	m		Horizontal 15 m / Vertical 5 m		حداکثر طول لوله کشی	
Ambient Temp. Range	°C		-7°C ~ +45 °C		رنج دمای محیط	